

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE - PE 100 / SDR 11

Manguito (DAEMAN)	
Medida	P.V.P.
20mm	2,54
25mm	2,35
32mm	2,17
40mm	2,67
50mm	3,58
63mm	3,69
75mm	6,09
90mm	6,59
110mm	8,48
125mm	13,00
160mm	16,13
200mm	29,97

Te 90° (DAETEI)	
Medida	P.V.P.
20mm	-
25mm	5,95
32mm	6,16
40mm	10,00
50mm	11,25
63mm	11,82
75mm	17,51
90mm	20,09
110mm	34,01
125mm	43,18
160mm	68,54
200mm	181,18

Codo 90° (DAEC90)	
Medida	P.V.P.
20mm	-
25mm	6,49
32mm	6,70
40mm	8,92
50mm	9,77
63mm	9,27
75mm	16,40
90mm	19,40
110mm	27,51
125mm	37,41
160mm	54,27
200mm	156,55

Codo 45° (DAEC45)	
Medida	P.V.P.
20mm	-
25mm	-
32mm	8,46
40mm	8,92
50mm	9,77
63mm	9,27
75mm	16,40
90mm	19,40
110mm	27,51
125mm	37,41
160mm	54,27
200mm	156,55

Tapón (DAETAP)	
Medida	P.V.P.
20mm	5,55
25mm	4,98
32mm	5,73
40mm	6,33
50mm	7,84
63mm	9,62
75mm	13,52
90mm	17,41
110mm	23,90
125mm	32,98
160mm	49,20
200mm	90,07

Reducción (DAERE)	
Medida	P.V.P.
50/32mm	6,33
50/40mm	6,33
63/40mm	7,90
63/50mm	7,90
90/63mm	14,00
110/90mm	19,57
125/90mm	35,68
160/110mm	54,27
200/110mm	90,93
200/160mm	90,93

Te Reducida 90° (DAETR)	
Medida	P.V.P.
50/32/50	15,24
50/40/50	15,24
63/25/63	17,30
63/32/63	17,30
63/40/63	17,30
63/50/63	17,30
75/63/75	29,79
90/40/63	42,28
90/50/63	42,28
90/63/90	42,28
90/75/90	42,28
50/25/50	15,24

Medida	P.V.P.
110/50/110	46,82
110/63/110	46,82
110/90/110	46,82
125/63/125	58,17
125/90/110	58,17
125/110/125	58,17
160/63/160	106,78
160/90/160	106,78
160/110/160	106,78
160/125/160	106,78
200/110/200	237,87
200/160/200	237,87

ACCESORIOS SOLDADURA A TOPE

Adaptador transición RH (DAETRH)	
Medida	P.V.P.
20-1/2"	12,82
25-3/4"	13,48
32-1"	16,82
40-1 1/4"	22,84
50-1 1/2"	26,40
63-2"	36,64
75-2 1/2"	66,67
90-3"	96,08
110-4"	139,42

Adaptador transición RM (DAETRM)	
Medida	P.V.P.
20-1/2"	12,82
25-3/4"	13,48
32-1"	16,82
40-1 1/4"	22,84
50-1 1/2"	26,40
63-2"	36,64
75-2 1/2"	66,67
90-3"	96,08
110-4"	139,42

Codo 90° A TOPE PN-16 (PEC901)	
Medida	P.V.P.
50mm	6,19
63mm	8,13
75mm	10,61
90mm	12,37
110mm	17,38
125mm	29,01
160mm	42,44
200mm	77,56

Codo 45° A TOPE PN-16 (PEC451)	
Medida	P.V.P.
50mm	-
63mm	9,00
75mm	11,44
90mm	12,96
110mm	20,42
125mm	35,02
160mm	44,35
200mm	71,20

Te 90° A TOPE PN-16 (PETE1)	
Medida	P.V.P.
50mm	-
63mm	8,06
75mm	12,61
90mm	18,91
110mm	23,57
125mm	36,32
160mm	86,71
200mm	144,88

Portabridas A TOPE PN-16 (PEVAL1)	
Medida	P.V.P.
40mm	2,83
50mm	3,71
63mm	5,50
75mm	5,52
90mm	6,88
110mm	9,17
125mm	11,30
160mm	15,48
200mm	29,57

Bridas PN-16 (PPRB1)	
Medida	P.V.P.
40/50mm	18,82
50/63mm	21,12
65/75mm	24,79
80/90mm	28,57
100/110mm	33,45
100/125mm	37,53
150/160mm	51,07

MAQUINA ELECTROSOLDABLE MANUAL MOD. SME40



Especificaciones técnicas:

- Frecuencia de red: 50Hz
- Tensión de soldadura: 40V
- Potencia absorbida: 40V
- Intensidad máxima: 85A
- Diámetro máx.de trabajo: Ø315
- Adaptadores: 4mm y 4,7mm
- Tª funcionamiento: 10°C a 45°C
- Pantalla: numérica 4 dígitos
- Grado de protección: IP54
- Peso: 16 Kgrs